

PODSTROPNĚ-PARAPETNÍ JEDNOTKY



ECOLOGICAL REFRIGERANT R32

ASF-12BI ASF-36BI
 ASF-18BI ASF-42BI
 ASF-24BI ASF-48BI
 ASF-30BI ASF-60BI

- Autorestart
- ON/OFF kontakt
- Volitelný wifi modul

ASF-XXBI



ASGE-XXBI-3



ASGE-XXBI



DC INVERTER

MODEL		ASGE-12BI ASF-12BI	ASGE-18BI ASF-18BI	ASGE-24BI ASF-24BI	ASGE-30BI ASF-30BI	ASGE-36BI ASF-36BI
Výkon chlazení / topení	kW	3,5 / 4,0	5,0 / 5,5	7,0 / 8,0	8,5 / 8,8	10,0 / 12,0
Frekvence/Napětí -venkovní jednotka*	Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,8 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0
Energetická třída chlazení/ topení (prům)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A	A++ / A+	A++ / A+
Akustický tlak v 1 m	vnitřní	39/36/32/28		44 / 42 / 39 / 36	45 / 44 / 41 / 38	49 / 47 / 45 / 43
	venkovní	50		50	52	53
Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto	vnitřní	870x665x235 / 25		870x665x235 / 26	1200x665x235 / 31	1200x665x235 / 32
	venkovní	818x596x378 / 37		818x596x378 / 39	892x698x396 / 53	920x790x427 / 60
Rozsah provozních teplot chlazení/ topení	°C	-20-48 / -20-24		-20-48 / -20-24	-20-48 / -20-24	-20-48 / -20-24

MODEL		ASGE-36BI-3 ASF-36BI	ASGE-42BI-3 ASF-42BI	ASGE-48BI-3 ASF-48BI	ASGE-60BI-3 ASF-60BI	
Výkon chlazení / topení	kW	10,0 / 12,0	12,1 / 13,5	13,4 / 15,5	16,0 / 17,0	
Frekvence/Napětí -venkovní jednotka*	Hz / V	3~ / 50 / 380-415	3~ / 50 / 380-415	3~ / 50 / 380-415	3~ / 50 / 380-415	
SEER / SCOP	-	6,1 / 4,0	5,8 / 3,8	5,4 / 3,7	6,1 / 4,0	
Energetická třída chlazení/ topení (prům)	-	A++ / A+	A++ / A	A++ / A+	A++ / A+	
Akustický tlak v 1 m	vnitřní	49 / 47 / 44 / 43		49 / 47 / 44 / 42	52 / 50 / 48 / 44	54 / 53 / 49 / 45
	venkovní	55		56	57	57
Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto	vnitřní	1200x665x235 / 32		1570x665x235 / 40	1570x665x235 / 42	1570x665x235 / 42
	venkovní	940x820x530 / 89		940x820x530 / 95	940x820x530 / 99	900x1345x412 / 112
Rozsah provozních teplot chlazení/ topení	°C	-20-48 / -20-24		-20-48 / -20-24	-20-48 / -20-24	-20-48 / -20-24

* Napájení všech vnitřních jednotek 1~ / 50 / 220-240. Toto zařízení obsahuje fluorované sklenkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu. R32 (100% HFC-32), GWP 675. Volitelné příslušenství uvedeno v technické části katalogu.