

KEYON SÉRIE

ECOLOGICAL REFRIGERANT R32

VLASTNOSTI

- Energetická třída A++ / A+
- Odvod kondenzátu na obě strany
- Skrytý displej
- Funkce "I FEEL"
- Funkce "TEMPEROVÁNÍ 8 °C"

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Cold plasma generátor
- WiFi modul
- Dálkový ovladač

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zdravotní filtry
- GSM moduly G2S, G2S-T
- Řídicí modul SCMI-03S pro serverovny
- BACNET brána SBG-01
- Nástěnné ovladače SWC-02, XK19
- Centrální ovladače SCC-16, SCC-36
- SAI-01 modul pro hlášení chyb



NOVINKA

Vnitřní jednotky lze kombinovat s Multi Variable sérií



SH-09BIK + SOH-09BIK
SH-12BIK + SOH-12BIK
SH-18BIK + SOH-18BIK
SH-24BIK + SOH-24BIK



DC INVERTER PLASMA+TEC WIFI



TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL		SH-09BIK + SOH-09BIK	SH-12BIK + SOH-12BIK	SH-18BIK + SOH-18BIK	SH-24BIK + SOH-24BIK
Výkon chlazení / topení	kW	2,7 / 2,8	3,2 / 3,4	4,6 / 5,2	6,2 / 6,4
Frekvence / napětí	Hz / V	1~ / 50 / 220/240	1~ / 50 / 220/240	1~ / 50 / 220/240	1~ / 50 / 220/240
SEER / SCOP	-	6,6/4,2	6,5/4,1	6,4/4,0	6,1/4,0
Energetická třída chlazení / topení (přem., tepl., chlad.)	-	A++ / (A+, A++), B	A++ / (A+, A++), -	A++ / (A+, A++), -	A++ / (A+, A++), -
Akustický tlak v 1 m	vnitřní dB(A)	40/38 / 34/23	41/38/36/35/32/29/23	44/42/41/38/37/34/31	48/44/40/34
	venkovní dB(A)	51	52	53	57
Roamity (š x v x h) / Hmotnost netto	vnitřní mm/kg	770×251×190 / 8,5	849×289×215 / 10,5	972×300×225 / 13,5	972×300×225 / 13,5
	venkovní mm/kg	732×550×330 / 2,5	732×550×330 / 2,5	732×550×330 / 2,5	965×700×396 / 4,6
Roční provozní teploty chlazení / topení	°C	-15-43 / -15-24	-15-43 / -15-24	-15-43 / -15-24	-15-43 / -15-24